

**Processo nº 083/2017****Pregão Presencial nº 054/2017**

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DE USO GERAL A SEREM UTILIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA E SANEAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA/MG.

Adjudicação

O Pregoeiro promoveu a adjudicação ao(s) licitante(s) nos termos e valores dispostos no termo de assentamento de valores e no mapa de apuração apresentado abaixo.

VILSON DA SILVA BRUM - CNPJ: 11.038.785/0001-08

Descrição:	Marca:	Unid:	Quant:	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Vlr. Total
BOMBA CENTRIFUGA MULTIESTÁGIO (6 ESTÁGIOS), 3CV DE FORÇA, COM ENTRADA E SAÍDA DE 1 POLEGADA.	-	EQUIP.	4,0000	2.195,0000	-	8.780,00
CAPACETE PARA ELETRICISTA	-	EQUIP.	3,0000	9,7000	-	29,10
chave allen 6 mm longa em aço carbono temperado • Formato em "L" proporcionando efeito alavanca, minimizando o esforço físico do usuário • Medida: 6 mm	-	EQUIP.	5,0000	3,5000	-	17,50
chave de boca/estria nº 22 "• Chave combinada • Produzida em aço Robust vanádio • Acabamento niquelado e cromado • Indicada para aperto ou desaperto de porcas, parafusos quadrados, sextavados e dodecagonais • Boca e na estrela de mesma medida 24 mm • Comprimento de 280 mm "	-	EQUIP.	5,0000	12,0000	-	60,00
chave de grifo 24" " Fabricado em aço especial (aço carbono temperado) - Dentes brochados e temperados que asseguram perfeito agarre - Indicado para aperto e desaperto de tubos e conexões rosqueadas - Alta performance mesmo em condições desfavoráveis - Abertura máxima da boca: 80mm Tamanho: 24" "	-	EQUIP.	5,0000	99,0000	-	495,00
Cinturão de Segurança tipo Paraquedista Contra Quedas • Cinta de segurança tipo paraquedista • Produtos produzidos com tecnologia de ponta e altos padrões de qualidade • Confeccionado em poliéster) • Utilizados em retenção de quedas, posicionamento • Ajustes através de fivelas de encaixe rápido: 1 na cintura e 2 nas pernas	-	EQUIP.	2,0000	61,0000	-	122,00
CORTADOR DE GRAMA Especificações técnicas Motor :: Cilindrada: 160 cm ³ :: Potência considerando o rpm no estágio presente Revolutions per minute: 3000 rpm :: Potência: 3,6 hp Plataforma de corte :: Largura: 55 cm :: Ajuste da altura: Quatro pontos :: Altura max: 95,25 mm :: Altura min: 32 mm Sistema de transmissão :: Sistema de direção Automotriz, velocidade variável	-	EQUIP.	2,0000	1.530,0000	-	3.060,00
JODO DE CHAVES ALLEN • Com no mínimo de 25 chaves, sendo de medidas: 0,05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 0,7, 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	-	EQUIP.	3,0000	24,5000	-	73,50
máscara de solda eletrônica " Equipamento de EPI registrado Máscara de Auto Escurecimento automático - Sua lente filtra 100% da luz Infravermelho e Ultravioleta janela transparente com luz natural (DIN3) ajusta automaticamente para até DIN 11 (regulagem automática) em 1/30000 segundos após detectar a luz da solda ou equivalente"	-	EQUIP.	2,0000	162,0000	-	324,00
Podador de Galhos Altos Dupla função: Serrote e tesoura de poda, Ideal para podar arbustos e árvores, Serrotes com dentes travados	-	EQUIP.	3,0000	74,0000	-	222,00

Valor Total Adjudicado R\$ 13.183,10

**ELI MARCELO BRAGA - CNPJ: 07.645.819/0001-55**

Descrição:	Marca:	Unid:	Quant:	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Vlr. Total
ALICATE ATÉ 1000V • Alicate • Testado individualmente para uso até 1.000V • Indicado para o ramo de elétrica • Cabo ergonômico e emborrachado • Cabo antidesslizante com abas protetoras arredondadas para maior conforto e segurança • Comprimento: 8" • Boca extra resistente	-	EQUIP.	5,0000	36,7000	-	183,50
ALICATE/ MULTIMETRO Capacidade Corrente AC 20 a 1000A Tensão DC 200m a 1000V Tensão AC 200 a 750V Resistência 200 a 2MOhms Minipa ET-3200A: - Display LCD/Contagem: 3 1/2 Dígitos/2000 - Tensão DC: 200m/20/200/1000V- Tensão AC: 200/750V- Corrente AC: 20/200/1000A - Resistência: 200/2k/20k/200k/2MO- Mudança de Faixa: Manual- Abertura de Garra: 57mm - Diâmetro do Condutor: 57mm- Precisão Básica: 3%- Categoria de Segurança: CAT II 1000V - Alimentação: 1 bateria de 9V- Dimensões (mm)/Peso (g): 248x70x38,5/337 Especificações mínimas de: Tensão AC, Faixas: 200V, 750V, Precisão: $\pm (1.2\%+5D)$, Resolução: 0.1V, 1V, Resposta em Frequência: 50Hz ~ 500Hz, Impedância de Entrada: 450k Ω , Proteção de Sobrecarga: 1200V DC/800V AC Tensão DC, Faixas: 200mV, 20V, 200V, 1000V. Precisão: $\pm (0.5\%+1D)$. Resolução: 0.1mV, 10mV, 100mV, 1V. Impedância de Entrada: 1MO, Proteção de Sobrecarga: 500V DC/850V AC por 15s para faixa 200mV; 1200V DC/850V AC para as outras faixas. Corrente AC, Faixas: 20A, 200A, 1000 μ , Precisão: 20A $\pm (3.0\%+5D)$, 200A $\pm (2.0\%+5D)$, 1000A $\pm (2.0\%+5D)$ para < 800A, 1000A $\pm (3.0\%+5D)$ para > 800 μ , Resolução: 0.01A, 0.1A, 1A Resposta em Frequência: 50Hz ~ 60Hz, Proteção de Sobrecarga: 1200A AC por 1 min. Resistência, Faixas: 200 Ω , 2k Ω , 20k Ω , 200k Ω , 2M Ω , Precisão: 200 Ω $\pm (1.0\%+3D)$, Outras $\pm (1.0\%+2D)$, Resolução: 0.1 Ω , 0.001k Ω , 0.01k Ω , 0.1k Ω , 0.001M Ω , Tensão de Circuito Aberto: < 3.2V para a faixa 200 Ω , < 0.35V para as outras faixas, Proteção de Sobrecarga: 500V DC / AC RMS Teste de continuidade, Faixa: 200 Ω , Limiar Sonoro: Aprox. 100 μ , Proteção de Sobrecarga: Idêntica à faixa 2000 Ω . Teste de diodo, Faixa: Diodo, Tensão de Circuito Aberto: 3.2V DC, Corrente de Teste: < 1.2mA Proteção de Sobrecarga: 500V DC / AC RMS	-	EQUIP.	2,0000	51,7000	-	103,40
Auxiliar de Partida Potencia de partida de 400 Amperes e pico de 900 Amperes	-	EQUIP.	3,0000	300,0000	-	900,00
Caixa Sanfonada 50cm com 3 Gavetas para Ferramentas Caixa de ferramentas com 3 compartimentos e Dimensões: 50 x 20 x 17 cm	-	EQUIP.	2,0000	66,5000	-	133,00
CHAVE DE BOCA 14X15 • Feita em aço carbono temperado • Medidas: 14 x 15 mm	-	EQUIP.	5,0000	4,1000	-	20,50
chave de boca/estria nº 10 "• Chave combinada • Produzida em aço Robust vanádio • Acabamento niquelado e cromado • Indicada para aperto ou desaperto de porcas, parafusos quadrados, sextavados e dodecagonais • Boca e na estrela de mesma medida 10 mm "	-	EQUIP.	5,0000	6,5000	-	32,50
chave de boca/estria nº 12 "• Chave combinada • Produzida em aço Robust vanádio • Acabamento niquelado e cromado • Indicada para aperto ou desaperto de porcas, parafusos quadrados, sextavados e dodecagonais • Boca e na estrela de mesma medida 12 mm "	-	EQUIP.	5,0000	7,0000	-	35,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA**

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 232

CENTRO, ROSÁRIO DA LIMEIRA - MG

CNPJ: 01.616.837/0001-22

Telefone: (32) 3723-1263

E-mail: contabilidade@rosariodalimeira.mg.gov.br

Exercício: 2017

Página(s): 3/4

CHAVE DE FENDA MÉDIA • Haste inteiriça (que passa através do cabo até a parte traseira, sendo uma peça só) forjada em aço carbono temperado • Cabo fabricado em PVC rígido produzido na cor laranja transparente com a extremidade traseira endurecida permitindo que o usuário aplique golpes • Possui unidade sextavada na haste, para encaixe da chave fixa ou combinada, quando houver necessidade de aumento de torque • Contém ponta com pintura magnética e antioxidante para maior praticidade e resistência ao desgaste • Ideal para aperto/desaperto de parafusos com fenda simples, e até parafusos com cabeças desgastadas • Largura da ponta: 8mm; Com medidas aproximadas de: • Comprimento da haste: 200mm • Comprimento total: 320mm	-	EQUIP.	5,0000	8,6000	-	43,00
Chave de Impacto Pneumática 1 Pol • Especificações Técnicas mínimas de: - Torque: 2.200 N.m - Rotação: 3.900 rpm	-	EQUIP.	2,0000	1.296,0000	-	2.592,00
chave de philips média • Haste inteiriça (que passa através do cabo até a parte traseira, sendo uma peça só) forjada em aço cromo vanádio com secção hexagonal • Cabo fabricado em PVC rígido produzido na cor laranja transparente com a extremidade traseira endurecida permitindo que o usuário aplique golpes • Contém ponta com pintura magnética e antioxidante para maior praticidade e resistência ao desgaste • Medida da ponta: PH3 • Comprimento da haste: 150mm • Comprimento total: 270mm (medias aproximadas)	-	EQUIP.	5,0000	9,6800	-	48,40
Elevador Automotivo Hidráulico com especificações mínimas de: Capacidade: 3500kg, Altura das colunas: 2850mm :: Largura total dos braços abertos: 2850mm :: Distância entre colunas: 2700mm :: Altura de elevação do chassi ao piso: 1880mm	-	EQUIP.	2,0000	6.540,0000	-	13.080,00
Esmerilhadeira profissional 700w ou superior "• Esmerilhadeira angular • Empunhadura auxiliar para 2 posições • Possui aletas nas laterais para refrigeração e botão para travar o eixo • Estrutura de pequena circunferência e punho lateral ergonômico para fácil manuseio • Construção em labirinto protege o motor e os rolamentos de poeira e resíduos • Motor de alta qualidade com elevada resistência ao calor • Caixa de engrenagens pequena proporciona fácil manuseio e elevada manobrabilidade • Estator protegido com verniz especial impede a entrada de poeira • 127v "	-	EQUIP.	2,0000	207,0000	-	414,00
Furadeira de Impacto profissional "Furadeira de impacto profissional - Botão-trava para trabalhos contínuos - Empunhadura emborrachada: agarre seguro e confortável - Regulação contínua das rotações - Rotação reversível direita/esquerda - Sistema de electrónica Especificações Técnicas mínimas de: Potência: 650W, Voltagem: 110V, Nº de rotações (sem carga): 0-3.150rpm, Potência útil: 301W, Binário (situação de aparafusamento «branda»): 10,8Nm, Binário nominal: 1,8Nm, Mandril: ½" (13mm), Amplitude de aperto: 1,5 (13mm), Número de impactos com regime de rotações em va: 0-48.000rpm, Impactos por minuto: 0-48.000rpm, Máx. Ø de perfuração em metal: 13mm, Máx. Ø de perfuração em madeira: 25mm, Máx. Ø de perfuração em aço: 10mm, Ø de furo em alvenaria: 15mm "	-	EQUIP.	2,0000	299,0000	-	598,00
Gerador de Energia a Gasolina 4T Partida Manual 3,10kVA Bivolt, com partida elétrica.	-	EQUIP.	2,0000	2.559,0000	-	5.118,00
JOGO DE CHAVE "L" BIELA • Juego de chave biela • Tipo L com perfil sextavado • Fabricadas em aço especial (aço carbono e temperado) • Medidas estampadas em baixo relevo facilitando a identificação da ferramenta • Bitola de ambos os lados com medidas iguais • Indicadas para aperto e desaperto de parafusos e porcas com perfil sextavado externo • Juego com 8 peças, com as seguintes medidas: 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 17 – 19 mm	-	EQUIP.	3,0000	115,8000	-	347,40
KIT SOPQUETES SEXTAVADOS 3/4 DE PELEGADA 30/32/36/46 mm	-	EQUIP.	3,0000	399,0000	-	1.197,00
KIT SOQUETES SEXTAVADO 1" 27/30/32/33mm	-	EQUIP.	3,0000	460,0000	-	1.380,00
LAVADORA ALTA PRESSÃO Com potência mínima de Potência: 1.500 Watts	-	EQUIP.	2,0000	395,0000	-	790,00
LUVA ANTI CHAMAS	-	EQUIP.	10,0000	35,0000	-	350,00
Macaco Tipo Garrafa Hidro Pneumático 30 Toneladas	-	EQUIP.	2,0000	803,0000	-	1.606,00
macaco tipo jacaré com capacidade de carga de 3 toneladas com altura mínima máxima de 600mm	-	EQUIP.	2,0000	900,0000	-	1.800,00
PLAINA MANUAL ELÉTRICA PROFISSIONAL 110v -Especificações técnicas mínimas: Potência : 710W Nº de rotações nominais: 16500 r.p.m	-	EQUIP.	2,0000	520,0000	-	1.040,00
trena 50 metros	-	EQUIP.	3,0000	28,5000	-	85,50

Valor Total Adjudicado R\$ 31.897,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA

Endereço: PRAÇA NOSSA SENHORA DE FATIMA, 232

CENTRO, ROSÁRIO DA LIMEIRA - MG

CNPJ: 01.616.837/0001-22

Telefone: (32) 3723-1263

E-mail: contabilidade@rosariodalimeira.mg.gov.br

Exercício: 2017

Página(s): 4/4

ROSÁRIO DA LIMEIRA, 13 de Setembro de 2017.

ETIENE PEREIRA DA SILVA
Agente Administrativo